



RollMatic Hörmann

Libérez de l'espace dans votre garage : Le RollMatic, une technologie novatrice

De série avec motorisation



La motorisation compacte est équipée de série d'un système de démarrages / arrêts progressifs et d'un automatisme d'arrêt fiable.

Protection latérale fiable



Protégés de tout risque de happement grâce à un cache de protection transparent, les ressorts de traction permettent un trajet de porte fluide et équilibré.

Montage simple



Des sangles permettent de hisser aisément le tablier de porte jusqu'à l'arbre d'enroulement à l'aide de la motorisation.



RollMatic Hörmann

La porte de garage enroulable automatique avec la qualité Hörmann

La porte de garage enroulable RollMatic Hörmann séduit par sa technique innovante, sa motorisation économique et compacte ainsi que son montage simple.

Les élégants profils lisses en aluminium de la RollMatic sont disponibles de série en blanc trafic (comparable à la couleur RAL 9016), en huit couleurs préférentielles sans supplément de prix ainsi qu'avec les décors Decograin «chêne doré» et «palissandre».

Technique innovante

L'ouverture et la fermeture de la porte s'effectuent à l'aide d'une technique à ressorts de traction brevetée (fig. 1). Cette technique permet d'ouvrir la porte facilement lorsqu'elle est déverrouillée.

Grâce à la disposition spéciale des profils sur l'arbre d'enroulement à roulement à billes (fig. 2), la porte se verrouille en toute sécurité et le tablier est pratiquement impossible à relever en cas de tentative d'intrusion.

Des crochets anti-tempête intégrés de série aux extrémités des profils assurent une haute résistance à la charge au vent, même élevée, et offrent également une sécurité anti-intrusion supplémentaire.

De série avec motorisation

La motorisation (fig. 3) dispose d'un système de démarrages / arrêts progressifs, qui ménage la porte. L'équilibrage par ressort ainsi que l'automatisme d'arrêt fiable rendent toute sécurité de contact supplémentaire inutile. En cas d'urgence, il est possible de déverrouiller la porte de l'intérieur en toute simplicité et de l'ouvrir manuellement sans manivelle (fig. 4).

Un bouton-poussoir ainsi qu'un éclairage de garage sont déjà intégrés dans le boîtier de commande (fig. 5).

Montage simple et rapide

Une fois les rails de guidage, la console de linteau et la motorisation fixés, le tablier de porte est hissé sur l'arbre d'enroulement à l'aide de la motorisation (fig. 5). Il peut ensuite être fixé sans le moindre effort (fig. 6) – le temps des travaux de montage fastidieux sur la console et l'arbre d'enroulement est révolu.

Domaine dimensionnel

Largeur	1000 à 5000 mm
Hauteur	1900 à 3000 mm

Encombrement

Latéral, motorisation incluse : 100 mm de chaque côté

Espace nécessaire au linteau :
pour des hauteurs de porte de 1900 à 2300 mm : 290 mm
pour des hauteurs de porte de 2300 à 3000 mm : 335 mm

La porte de garage enroulable RollMatic Hörmann convient parfaitement à une pose derrière et dans la baie.



1 Des doubles câbles ainsi que le système de ressort de traction protègent efficacement la porte de toute chute.

2 La sécurité anti-relevage mécanique assure un verrouillage sûr et anti-intrusion.



3 En cas d'urgence, il est également possible de déverrouiller la porte de l'intérieur.



4 Une fois la porte déverrouillée, cette dernière s'ouvre aisément à la main.



5 De la palette, le tablier de porte est directement hissé sur l'arbre d'enroulement à l'aide de sangles.



6 Ensuite, la fixation du tablier s'effectue en toute simplicité.

